

# API Web Services TEA Email

Indicar la forma de cómo hacer uso del Webservice de TEA Email para el envío de correos transaccionales.

- [Página nueva](#)

# Página nueva

## 1. Introducción

### 1.1 Objetivo.

Indicar la forma de cómo hacer uso del Webservice de TEA 6 para el envío de correos transaccionales.

### 1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaciones.

TRLX – Tralix México.

## 2. Definición de un “Correo Transaccional”

### 2.1 Objetivo

Definir que es un envío transaccional, resaltando su funcionalidad y ejemplificar como consumir el WS.

### 2.2 Definición

Un correo transaccional es aquel que es enviado bajo petición del usuario, normalmente se manejan correos transaccionales para confirmaciones de compras, cambios de contraseñas, ... es un correo que responde a una acción del cliente(receptor del correo) y no se trata de un envío masivo de un mismo correo a un conjunto de cuentas(audiencia).

Una petición al Webservice de TEA 6, se realiza para que se dispare un correo a determinadas cuentas, en el sistema TEA 6 debe de estar previamente configurado el envío, es decir, publicado el mensaje y configurado el Transactional Process.

El Transactional Process nos definirá exactamente qué datos y en qué orden se deben de proporcionar en el momento en que se invoca el Webservice de TEA 6.